

## Instalación rápida de hipergate

1. É preciso ter pre-instalado
  - [Java 1.4](#) (ou superior)
  - [Tomcat 5.x](#)
  - [PostgreSQL 8.x](#), [Microsoft SQL Server 2005/DE](#), [Oracle 10g/XE](#) ou [MySQL 5.x](#).

Un tamaño inicial de 30Mb para a base de datos é máis que suficiente para tarefas de desenvolvemento e probas.

2. [Descargar](#) e descomprimir hipergate-x.x.x-full-xx.zip en calquera parte.
3. Copiar todos os ficheiros do directorio /web o /web ao servidor web.
4. Copiar o directorio /storage en calquera sitio fora da árbore do servidor web.
5. Abrir a páxina <http://servidor:puerto/admin/setup.htm> para iniciar o **asistente de instalación**.
6. Configurar /WEB-INF/web.xml (pódese facer máis tarde pero ata que non esté feito non funcionará o módulo de disco virtual)
7. (Opcional) Se se instalou hipergate nun directorio que non é o raíz do dominio utilizado modificar o valor da variable config.BaseUrl no ficheiro /fckeditor/js/fck\_config.js

Tradución do apartado do documento en liña “Manual de instalación para la versión 3.0 – Para los impacientes”

<http://www.hipergate.org/docs/install/#impatient>